

Средство для очистки и обезжиривания дозирующих валов системы увлажнения и офсетных полотен

MRC - специальное чистящее средство для обработки дозирующих и накатных валов системы увлажнения. Предназначено для ручной чистки валов от грязи, краски и засаливания. Обезжиривает и освежает резиновую поверхность валов и офсетных полотен. Обладает высокой скоростью испарения. Не требует последующей смывки.

### Инструкция по применению

#### Очистка валов системы увлажнения

- Нанести средство на валики системы увлажнения удобным способом, не допуская разбрызгивания и попадания средства внутрь печатной машины.
- Немного подождать, пока средство подействует.
- Потереть валы мягкой ветошью от загрязнений.
- Проверить качество очистки, при необходимости обработку повторить.

#### Очистка офсетных полотен

- Достаточное количество очищающего средства нанести на губку или безворсовую ткань.
- Потереть полотно ветошью от загрязнений.
- Проверить качество очистки, при необходимости обработку повторить.

Уп 10 литров: артикул **MRC10**

### Основные характеристики

- Готов к применению.
- Превосходно обезжиривает и освежает поверхность.
- Обладает высокой скоростью испарения.
- Не требует последующей смывки.

### Физические характеристики

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Плотность	0,71 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки	0°C
Растворимость в воде	не растворим
Состав	Парафиновый углеводород

### Утилизация

В соответствии с законодательством местных властей.

### Безопасность

Прочитайте MSDS перед использованием.

### Условия хранения

- Хранить при комнатной температуре в сухом вентилируемом помещении.
- Срок хранения: 36 месяцев от даты производства.
- Хранить вдали от источников тепла и прямого солнечного света.
- Ёмкости хранить плотно закрытыми.