

# RedFOUNT CC

**ORIENTAL**

## Увлажняющий раствор

Увлажняющий концентрат для рулонных и листовых печатных машин

Уп 10 литров: артикул REDF\_CC/10

**RedFOUNT CC** - позволяет минимизировать негативное влияние растворённых в воде солей кальция на печатный процесс и элементы оборудования. Специальные дополнительные компоненты в составе RedFOUNT CC препятствуют кристаллизации солей кальция и исключают появления отложений на валах и цилиндрах. Может использоваться в традиционных и спиртовых системах увлажнения. Практически не имеет ограничений по жёсткости используемой воды. Препятствует ненормированному увеличению показателя растискивания, свойственного увлажняющим растворам со спиртовыми добавками.

### Инструкция по применению

- В отдельной ёмкости с чистой водой развести 2% концентрата.
- Добавить 8-12% изопропанола (если применяется).
- Хорошо размешать и измерить электропроводность.
- Прочистить систему рециркуляции воды в печатной машине.
- Заполнить ёмкость системы увлажнения и установить подачу концентрата на 2%.
- Установить подачу изопропанола на 8-12% (если применяется).
- Запустить систему рециркуляции.
- Электропроводность в системе должна быть такой же, как и в ёмкости, замешенной ранее.
- При необходимости уменьшите или увеличьте подачу концентрата (min 1% - max 4%).
- Никогда не добавлять концентрат RedFOUNT CC более 4%.

Во время печати следует помнить основное правило:  
**Минимальная подача краски при минимальной подаче увлажняющего раствора.**

### Основные характеристики

- Способствует поддержанию стабильного баланса “краска-вода”.
- Снижает потребность в подаче спирта.
- Содержит ингибиторы коррозии.
- Содержит высокоэффективный биоцид.
- Поддерживает чистоту пробельных элементов.
- Позволяет работать с водой любой жёсткости.

### Физические характеристики

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Внешний вид       | Бледно-жёлтый цвет      |
| Плотность         | 1,075 г/см <sup>3</sup> |
| pH концентрата    | 4,0-4,5                 |
| Рабочая дозировка | 1,5-2 %                 |
| Изопропанол       | 8-12 %                  |

### Утилизация

В соответствии с законодательством местных властей.

### Безопасность

Прочитайте MSDS перед использованием.

### Условия хранения

- Хранить при комнатной температуре в сухом вентилируемом помещении.
- Срок хранения: 36 месяцев от даты производства.
- Хранить вдали от источников тепла и прямого солнечного света.
- Ёмкости хранить плотно закрытыми.

**ORIENTAL**

ООО «Ориентал»

ИНН 5001109779, КПП 500101001

143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, вл.13А, комната 7