

RedFOUNT CC

ORIENTAL

Увлажняющий раствор

Увлажняющий концентрат для рулонных и листовых печатных машин

Уп 10 литров: артикул REDF_CC/10

RedFOUNT CC - позволяет минимизировать негативное влияние растворённых в воде солей кальция на печатный процесс и элементы оборудования. Специальные дополнительные компоненты в составе RedFOUNT CC препятствуют кристаллизации солей кальция и исключают появления отложений на валах и цилиндрах. Может использоваться в традиционных и спиртовых системах увлажнения. Практически не имеет ограничений по жёсткости используемой воды. Препятствует ненормированному увеличению показателя растискивания, свойственного увлажняющим растворам со спиртовыми добавками.

Инструкция по применению

- В отдельной ёмкости с чистой водой развести 2% концентрата.
- Добавить 8-12% изопропанола (если применяется).
- Хорошо размешать и измерить электропроводность.
- Прочистить систему рециркуляции воды в печатной машине.
- Заполнить ёмкость системы увлажнения и установить подачу концентрата на 2%.
- Установить подачу изопропанола на 8-12% (если применяется).
- Запустить систему рециркуляции.
- Электропроводность в системе должна быть такой же, как и в ёмкости, замешенной ранее.
- При необходимости уменьшите или увеличите подачу концентрата (min 1% - max 4%).
- Никогда не добавлять концентрат RedFOUNT CC более 4%.

Во время печати следует помнить основное правило:
Минимальная подача краски при минимальной подаче увлажняющего раствора.

Основные характеристики

- Способствует поддержанию стабильного баланса “краска-вода”.
- Снижает потребность в подаче спирта.
- Содержит ингибиторы коррозии.
- Содержит высокоэффективный биоцид.
- Поддерживает чистоту пробельных элементов.
- Позволяет работать с водой любой жёсткости.

Физические характеристики

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Внешний вид | Бледно-жёлтый цвет |
| Плотность | 1,075 г/см ³ |
| pH концентрата | 4,0-4,5 |
| Рабочая дозировка | 1,5-2 % |
| Изопропанол | 8-12 % |

Утилизация

В соответствии с законодательством местных властей.

Безопасность

Прочитайте MSDS перед использованием.

Условия хранения

- Хранить при комнатной температуре в сухом вентилируемом помещении.
- Срок хранения: 36 месяцев от даты производства.
- Хранить вдали от источников тепла и прямого солнечного света.
- Ёмкости хранить плотно закрытыми.

ORIENTAL

ООО «Ориентал»

ИНН 5001109779, КПП 500101001

143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, вл.13А, комната 7