





Plate Tonic

Очищающее средство для печатных пластин








PLATE TONIC - средство для очистки офсетных форм. Поставляется в готовом к применению виде.

Уникальное щелочное средство для очистки офсетных форм. Способ применения Plate Tonic аналогичен применению кислотных составов, но воздействие гораздо более мягкое. Быстро удаляет краску с пластин, затягивает царапины на пробельных элементах, снимает окислы.

Применение:

-  Устраняет тение, снимает окислы на пробельных участках и уменьшает чувствительность царапин
-  Улучшает гидрофильные свойства пробельных участков
-  Обеспечивает защиту пробельных участков в процессе остановки печатной машины
-  Содержит эффективные ингибиторы коррозии

Характеристики:

 Состояние	–	Кремообразная эмульсия
 Температура вспышки	–	35 °С
 Вязкость	–	1000–1500 ед/сек (по вискозиметру Брукфильда (шпиндель от 2 до 20 об/мин))
 Относительная плотность	–	0,98 г/мл при 20 °С
 Значение рН концентрата	–	11 - 13
 Растворяется в воде	–	
 Упаковка	–	1 л

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Встряхните раствор перед использованием. Нанесите небольшое его количество на печатную пластину с помощью губки или специальной салфетки, протрите область, прикладывая достаточно усилий для удаления остатков краски. Удалите остатки Plate Tonic губкой, пропитанной в воде или увлажняющем растворе, перед пуском печатной машины.

