

# Silverwash 40E

Silverwash 40E - мощное средство для красочных валов и офсетных полотен со слабым запахом, высокой моющей силой и средней степенью испарения. Не содержит ароматических и хлорсодержащих растворителей, использование Silverwash 40E предполагает минимальный риск воздействия на здоровье и окружающую среду.

Silverwash 40E имеет отличные моющие свойства и при смешивании с водой эффективно удаляет накопления, бумажную пыль и другие водорастворимые загрязнения, оставляя поверхность гладкой, восприимчивой к краске.

- Подходит для ручной и автоматической смывки красочных валов и офсетных полотен
- Отличные моющие характеристики
- Водоразбавляемое
- Безопасно для всех видов пластин
- Предотвращает разрушение офсетного полотна
- Предотвращает образование «глазури» и набухание резины
- Обеспечивает стабильный краскоперенос

#### Ручное применение:

**Красочные валики:** нанести в готовом виде или смешанным с водой до 25 % для удаления краски и водорастворимых загрязнений за один цикл смывки.

**Офсетное полотно:** нанести смесь Silverwash 40E с водой для удаления красок и водорастворимых загрязнений. Ополоснуть чистой водой перед началом печати.

#### Автоматическое применение:

Следуйте рекомендациям производителя оборудования.

Упаковка: 25л, 200л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Запах	Алифатический углеводород
Температура вспышки	> 40 °C
Плотность при 25°C	0,811 кг/л
Смывочная способность	Высокая
Степень испарения	Средняя
Водорастворимость	Да
Автоматическое использование	Рекомендовано
Бесконечные формуляры	Рекомендовано
Coldset	Рекомендовано
Heatset	Не рекомендовано
Листовая печать	Рекомендовано
Тип краски	Традиционные

**ORIENTAL**

**ООО «Ориентал»**

ИНН 5001109779, КПП 500101001

143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, вл.13А, комната 7