

Silverdev GS

Silverdev GS - готовый к использованию проявитель для термальных позитивных пластин, обеспечивающий высокую производительность и широту настроек процесса проявления. Подходит для ручной и процессорной обработки. Содержит специальные ПАВ и антикоррозионные добавки, которые позволяют продлить срок службы продукта. Silverdev GS - высокопроизводительный проявитель, который обеспечивает хороший контраст, оптимальные настройки лазера и контраст изображения.

- Обеспечивает оптимальную контрастность изображения и резкое воспроизведение точек
- Препятствует загрязнению
- Длительный срок службы
- Легкость очистки процессора
- Высокая и стабильная производительность
- Используется в качестве регенератора
- Совместимость с большинством типов CtP и традиционных позитивных пластин

Ручное применение:

Готовый к использованию проявитель. Используется в качестве подкрепителя для восстановления свойств проявителя.

Автоматическое применение:

Следовать инструкциям производителя оборудования. Для достижения оптимальных характеристик установить температуру в диапазоне 22-25 °С и время проявления от 25 до 35 секунд. Дозировка в качестве регенератора: 100 - 140 мл/м².

Упаковка: 20л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Запах	Без запаха
pH	>12
Плотность при 25 °С	1,090 Kg/l
Совместимость с пластинами	термальные CtP
Оптимальная температура	24 °С
Время обработки	30 секунд

ORIENTAL

ООО «Ориентал»

ИНН 5001109779, КПП 500101001

143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, вл.13А, комната 7