

Средство для ручной смывки офсетных машин

Уп 10 литров: артикул **UNIRED100**

**UNired 100** - моющее средство на основе нефтяных растворителей с добавлением ПАВ. Применяется для ручной смывки офсетных машин. Предназначено для удаления краски с красочных и увлажняющих валиков, офсетных полотен и всех металлических поверхностей. Легко смешивается с водой. Быстро испаряется и не оставляет осадка.

### Инструкция по применению

#### Очистка красочных валов

- Нанести средство на вращающиеся валики красочной системы удобным способом.
- Подождать, пока средство подействует.
- Приставить ракельный нож для сбора остатков краски и бумажной пыли с валов.
- Проверить качество очистки, при необходимости обработку повторить.

#### Очистка офсетных полотен

- Достаточное количество очищающего средства нанести на губку или безворсовую ткань.
- Потереть полотно ветошью от загрязнений.
- Проверить качество очистки, при необходимости обработку повторить.

Для эффективного удаления бумажной пыли на рулонных печатных машинах следует смешать UNired 100 с водой (макс. до 30%). При этом образуется белая непрозрачная эмульсия. Перед применением смесь следует хорошо взболтать.

### Основные характеристики

- Готов к применению.
- Обладает высоким качеством очистки.
- Имеет среднюю скорость испарения.
- Смешивается с водой.
- Отсутствие ароматических соединений.

### Физические характеристики

Внешний вид	Желтоватая жидкость
Плотность	0,781 кг/см <sup>3</sup>
Температура вспышки	38°C
Растворимость в воде	растворяется
Состав	Нефтяной растворитель

### Утилизация

В соответствии с законодательством местных властей.

### Безопасность

Прочитайте MSDS перед использованием.

### Условия хранения

- Хранить при комнатной температуре в сухом вентилируемом помещении.
- Срок хранения: 36 месяцев от даты производства.
- Хранить вдали от источников тепла и прямого солнечного света.
- Ёмкости хранить плотно закрытыми.